

Ficha Técnica de Producto

MODELO: **SPYDER**

LÍNEA: **SPORT LEGEROS**



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	POLIURETANO DOBLE DENSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	EEE TALLAS: 22-30 / CON MEDIOS PUNTOS (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/558.6 PAR/1117.2
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®
FORROS

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/PU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Soporte de talon, muy resistente a la abrasión
4 Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5 Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Azul	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9 Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11 Ojillos:	Sintéticos	Negro/Azúl	10 Ganchos dieléctricos
12 Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Azúl	
13 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15 Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16 Suela:	PU/PU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/PU
17 Plantilla:	Polimero - Poliuretano	Negro/Azúl	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18 Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
19 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Azúl	Resistencia 50kg. A la tensión
20 Empaque:	Caja Individual	Negra	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21 Presentación:	Borceguí	Negro	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfranque:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm



ALTURA CORTE

1 Interior:	15 cm
2 Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en condiciones secas, de uso Industrial y/o trabajo; Condiciones limpias y seguras; Suela antiderrapante.