

CALZA SEGURO Y COMODO CALZANDO GAMA



fabrica de  
Calzado Gama, S.A. de C.V.



## MODELO 215



■ **CONSTRUCCIÓN**  
GOODYEAR WELT 360°



**GAMA**<sup>MR.</sup>  
**SAFETY BOOTS**

[www.calzadogama.com](http://www.calzadogama.com)



fabrica de  
**Calzado Gama, S.A. de C.V.**



## MODELO 215



- **Modelo:** Zapato tipo choclo.
- **Técnica de fabricación:** Goodyearwelt 360°
- **Altura:** De 10.0 +/- 1.0 cm medido desde la base del tacón hasta la boca del tubo del calzado, por la parte trasera (talon).
- **Corte:** Cuero de ganado vacuno, flor corregida tipo oscaría de primera calidad espesor de 1.6 mm como mínimo, color negra.
- **Forros:** En el interior del calzado en la parte de la chinela de material textil y en los chalecos y calzador de carnaza de cerdo.
- **Planta:** Bicapa; fibra de celulosa con un espesor de 3.0 mm. +/- 1.00 mm y capa de eva de 2.0 mm +/- 1.0 mm. con rib de algodón.
- **Ojillos:** 4 por chaleco de metal al color del corte, situados de manera equidistante.
- **Agujeta:** De poliéster, y alma de algodón con terminales de plástico.
- **Entresuela:** De pvc.
- **Cerco:** de pvc.
- **Plantilla:** A todo lo largo del calzado de res en color piñón con un talón verde anatómico de eva.
- **Contrafuerte:** Fibra de poliéster aglomerada o termoplástico. o fibra de tipo celástico.
- **Casco:** Fibra de poliéster aglomerada, o termoplástico. o fibra tipo celastic.
- **Suela:** De poliuretano con dibujo antiderrapante y diseño ergonómico con tacón incluido.
- **Horma:** Recio EE ½.
- **Empaque:** Por par en caja de cartón individual de una sola pieza.
- **Cumplimiento de la Norma:** Certificación **NOM-113-STPS-2009.**

